

Teljesítmény Nyilatkozat

DOP-sz. 0551-CPR-2013-040

1. Terméktípus egyedi azonosító kódja:	Tubolit S Plus	
2. Tervezett használat(ok):	Építőipari berendezések és ipari szerelvények hőszigetelésére (ThiBell)	
3. Gyártó neve és címe:	Armacell Poland Sp. z o.o. Ul. Targowa 2 PL-55-300 Środa Śląska	informacja.pl@armacell.com www.armacell.com
4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	nem alkalmazható	
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:	AVCP 3	
6. Harmonizált szabvány:	EN 14313:2009+A1:2013	
Bejelentett vizsgáló laboratórium ¹	A bejelentett vizsgálati laboratórium sz. 1486 (COBR) kiállította a vizsgálati jelentéseket Tűzveszélyesség, Hővezetési tényező.	
7. Nyilatkozat szerinti teljesítmények:	PEF-EN14313-ST(+)100	

¹ COBR, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Przemysłu Izolacji Budowlanej, Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD


Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény		
Hőveze- tési el- lenállás	Hővezetési tényező	Csőhéjak	$d_D = 4 \text{ mm}$	$\lambda_{40^{\circ}\text{C}} \leq 0,045 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ $\lambda(\vartheta_m) = (41 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 * (\vartheta_m - 40)^2)/1000$
	Méretek és tűrések	Csőhéjak	$d_D = 4 \text{ mm}$; $D_i, D = 12 - 42 \text{ mm}$ Megfelelő méretek és tűrések	
Tűzveszélyesség		Csőhéjak	$d_D = 4 \text{ mm}$	E_L
Hőellenállás tartósság örege- dési/ degradációs funkcióban ^a		Maximális használati hőmérsékleten ST(+) $100 (=100^{\circ}\text{C})$		
		Megfelelő méretek és tűrések		
		Tartóssági jellemzők		
Hőállóság tartósság magas hőmérséklet funkcióban ^a		Maximális használati hőmérsékleten ST(+) $100 (=100^{\circ}\text{C})$		
		Tartóssági jellemzők		
Tűzveszélyesség jellemző tar- tóssága öregedéssel szem- ben ^b		Tartóssági jellemzők		
Tűzveszélyesség tartósság magas hőmérséklet funkcióban ^b		Tartóssági jellemzők		
Nyomószilárdság ^c		---		
Vízáteresztési tényező		NPD		
Páraáteresztési tényező		NPD		
Korrozív anyagok ki- bocsátása		NPD		
Hangelnyelési tényező		NPD		
Veszélyes anyagok ki- bocsátása beltéri környezetbe ^d		NPD		
Folyamatos izzó égés ^e		NPD		
NPD Nem megállapított használati teljesítmények; ϑ_m Átlagos hőmérséklet				
^a A polietilén habból (PEF) gyártott termékek hővezetési tényezője nem változik az időben. ^b A polietilén habból (PEF) gyártott termékek tűzveszélyessége nem változik az időben. ^c A nyomószilárdság nem alkalmazható a PEF-termékekre. ^d Az európai tesztelési módszerek kidolgozás alatt. ^e A folyamatos izzó égés nem alkalmazható a PEF-termékek esetében.				

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírta:

Dr.-Ing. Elke Rieß, Manager Central Technical Management EMEA

Środa Ślaska, 08.08.2024



.....
[Aláírás]

A jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 sz. EK Rendelet 7(3) cikkének értelmében elérhető a honlapunkon: <http://www.armacell.com/DoP>.